

- 1 Code d'identification unique du produit type :**
CIMENT PROMPT
- 2 Numéro de type, de lot, ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :**
Voir emballage
- 3 Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :**
Préparation de béton, mortier, coulis, etc.
- 4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :**
Société PAREXGROUP S.A. - 19, Place de la Résistance 92446 ISSY-Les-MOULINEAUX Cedex
www.parexlanko.com
- 5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :**
Non applicable
- 6 Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :**
Niveau 1+
- 7 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :**
L'organisme notifié de certification du produit, CSTB n°0679 a réalisé, selon le système 1+,
 - La détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage),
 - L'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine,
 - La surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine,
 - Les essais par sondage sur des échantillons prélevés avant de mettre le produit sur le marché, et a délivré le certificat de constance des performances du produit.
- 8 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
Non applicable
- 9 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Composition	Ciment Naturel Prompt : CNP	ETA-07/0019
Résistance à la compression - 15 minutes	≥ 3 MPa	
- 28 jours	≥ 20 MPa	
Temps de début de prise	≤ 4 minutes	
Retrait	≤ 1500 µm/m	
Perte au feu	≤ 14,0 %	
Stabilité - Expansion - Teneur en SO ₃	≤ 20 mm ≤ 4,0 %	
Teneur en chlorures	≤ 0,10 %	

- 10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4 ;

Signé pour le fabricant et en son nom par : Eric BERGE Directeur Général

A Issy-Les-Moulineaux le : 01/07/2013

Signature

