

webertherm quadro pse



VOIR TABLEAU



Cales d'appui en polystyrène expansé pour fixation dans les systèmes ITE webertherm pour charges légères

✦ Sans pont thermique

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour les montages ultérieurs sans pont thermique
- Comme cale d'appui pour les charges moyennement lourdes
- Pour la fixation de tentes solaires, colliers pour tuyaux, avant-toits, arrêts de volet et tourniquets, patères et panneaux publicitaires

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- Pour le vissage dans les cales **webertherm Quadro PSE**, utiliser des vis à bois, à tôle ou avec filetage cylindrique et grand pas
- A mettre en œuvre en même temps que les panneaux isolants

PERFORMANCES

Caractéristiques techniques	
Tailles	98 x 98 mm
Surfaces utiles	80 x 80
Épaisseurs	100 -200 mm
Poids spécifique	170 kg/m ³

INFOS PRATIQUES

● Unité de vente :

Code article	Épaisseur	Conditionnement
10002498	100	pièce 0,17 kg
10002434	120	pièce 0,2 kg
10002499	140	pièce 0,24 kg
10002500	160	pièce 0,27 kg
10002501	180	pièce 0,31 kg
10002502	200	pièce 0,35 kg

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.