weberdry nettoyant



5 L

Diluant léger à vitesse d'évaporation élevée

✚ Convient au nettoyage des outils et tâches de résine polyuréthanne

DOMAINE D'UTILISATION

- diluant léger à vitesse d'évaporation élevée pour nettoyage des produits polyuréthane du système **weberdry PUR**

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les conseils de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- Etat physique : Liquide incolore
- Masse Volumique à 25°C : 800 kg/m^3
- Point éclair : - 4°C
- Inflammabilité : Facilement Inflammable
- Adapté aux conditions atmosphériques normales (climat tempéré).

IDENTIFICATION

- composition : diluant léger à vitesse d'évaporation élevé

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Cahier des Charges

RECOMMANDATIONS

- Se référer aux Cahiers de Prescriptions de Pose du système **weberdry PUR** correspondants en vigueur
- Ne pas dépasser 5 % en dilution.

APPLICATION

- Dilution éventuelle des produits **weberdry PUR** et **weberdry PUR trafic** : Ne pas dépasser 5% en dilution.
- **weberdry nettoyant** peut servir au nettoyage des outils.
- à appliquer à l'aide d'un chiffon

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente :** bidon de 5 litres (palette filmée de 60 bidons, soit 300 kg)
- **Format de la palette :** 80x120 cm
- **Couleur :** incolore
- **Outillage :** chiffon
- **Conservation :** 5 ans, dans un endroit frais et sec en emballage d'origine fermé, à une température comprise entre +5°C et +35°C

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

© Saint-Gobain **weber** France - 385 019 070 R.C.S. MELUN