

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES – CPR/017.4**  
Règlement Européen des Produits de Construction – UE 305/2011

1. Code d'identification unique du produit type: **VAT® FLEX RAPID**
2. Usages prévus: **Mortier-colle amélioré, à durcissement rapide, pour toutes poses de carrelage extérieur et intérieur**
3. Fabricant:  
**PROPAMSA S.A.U.**  
**Ctra N-340 Km 1242.3**  
**08620 Sant Vicenç dels Horts – España**  
**molins.es**
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP): **Système 3**
5. Organisme notifié:  
**LGAI Technological Center n°0370 a fait la détermination du type de produit sur la base d'essais effectués sur des échantillons prélevés par le fabricant, en vertu du système 3, et a publié les rapports 10/1840-2995M1 et 10/1840-2996M1**
6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
<b>Réaction au Feu</b>	<b>Classe A1</b>	<b>EN 12004:2007</b>  <b>+ A1:2012</b>
<b>Adhérence exprimée en:</b> - adhérence initiale par traction - adhérence par traction après délai réduit	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
<b>Durabilité par:</b> - adhérence par traction après immersion dans l'eau - adhérence par traction après vieillissement thermique - adhérence par traction après cycles de gel-dégel	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
<b>Dégagement de substances dangereuses</b>	<b>Voir FDS</b>	

Les performances du produit identifié précédemment sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est délivrée, de conformité au Règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



**Oscar Grau Fuentes**  
**Directeur Technique**



Sant Vicenç dels Horts, 09 septembre 2024

Toutes les informations sur les conditions d'utilisation, emploi et stockage devraient être consultées dans la fiche technique du produit.