

DÉCLARATION DES PERFORMANCES – CPR/115.3
Règlement Européen des Produits de Construction – UE 305/2011

1. Code d'identification unique du produit type: **VAT® SUPERFLEX**
2. Usages prévus: **Mortier-colle amélioré pour carrelage toute pose de carrelage en extérieur et intérieur**
3. Fabricant:
PROPAMSA S.A.U.
Ctra N-340 Km 1242.3
08620 Sant Vicenç dels Horts – España
molins.es
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP): **Système 3**
5. Organisme notifié:
LGA Technological Center n°0370 a fait la détermination du type de produit sur la base d'essais effectués sur des échantillons prélevés par le fabricant, en vertu du système 3, et a publié les rapports 14/8600-920 et 17/13830-253
6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au Feu	Classe E	EN 12004:2007 + A1:2012
Adhérence exprimée en: - adhérence initiale par traction	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Durabilité par: - adhérence par traction après immersion dans l'eau - adhérence par traction après vieillissement thermique - adhérence par traction après cycles de gel-dégel	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	

Les performances du produit identifié précédemment sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est délivrée, de conformité au Règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:


Oscar Grau Fuentes
Directeur Technique



Sant Vicenç dels Horts, 11 septembre 2024

Toutes les informations sur les conditions d'utilisation, emploi et stockage devraient être consultées dans la fiche technique du produit.