

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 312-CPR-16-10

1. Code d'identification unique du produit type: **ZM136**
2. Usages prévus: **Plâtre de construction B1/20/2**
3. Fabbricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **4**
6. Norme harmonisée: **EN 13279-1:2008**

Organismes notifiés: **NA**

7. Performances déclarées:

Réaction au feu	A1	Résistance thermique λ	0,30 W/mK (valeur tabulée)
Isolation contre le bruit aérien direct	NPD	Substances dangereuses	Voir FDS

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dott. Samuele Beraldo

Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques

Spresiano, 03/10/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Rechtliche W.A. 02015890268

FASSA S.r.l.

ETICHETTA CE

Prodotto: ZM136

								
Fassa s.r.l. Via Lazzaris, 3 31027 Spresiano (TV) – Italy 05 312-CPR-16-10								
EN 13279-1:2008 ZM136 Gypsum building plaster B1/20/2 <table><tr><td>Reaction to fire:</td><td>A1</td></tr><tr><td>Direct airborne insulation</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Thermal conductivity λ:</td><td>0,30 W/mK (tabulated value)</td></tr><tr><td>Dangerous substances:</td><td>See MSDS</td></tr></table>	Reaction to fire:	A1	Direct airborne insulation	NPD	Thermal conductivity λ:	0,30 W/mK (tabulated value)	Dangerous substances:	See MSDS
Reaction to fire:	A1							
Direct airborne insulation	NPD							
Thermal conductivity λ:	0,30 W/mK (tabulated value)							
Dangerous substances:	See MSDS							