

# GLOVE

## HYDROFUGE POUR TERRASSES – IMPERMABILISANT SOLVANTÉ

### DESCRIPTION

**GLOVE** est un revêtement protecteur et hydrofuge spécialement conçu pour l'imperméabilisation des terrasses.

Protège contre les infiltrations, les moisissures et les efflorescences. Convient pour le grès, le clinker, le béton, le porphyre et la céramique.

- **RESPIRABLE**
- **ANTI EFFRITEMENT**
- **NE JAUNIT PAS**
- **NE FORME PAS DE PELLICULE**
- **RESISTANT AUX RAYONS UV**

### UTILISATION

APPLICABLE AVEC UNE BROSSÉ À POILS COURTS  
OU UN ROULEAU À POILS COURTS

### COMMENT

- Appliquer au pinceau plat ou au rouleau sur une surface parfaitement propre et sèche.
- Laisser sécher pendant au moins 24 heures et enlever tout résidu de produit.

#### Attention :

**GLOVE** craint le gel. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 15°C et en plein soleil. Veillez à ce que l'emballage soit resté à température ambiante pendant quelques heures avant de l'utiliser.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide incolore
Odeur	Caractéristique
Densité	0,850 kg/lit
Rendement	6-10 m <sup>2</sup> /lit
Point d'inflammation	19°C
Composition	Résines solvantées
Conservation	24 mois (intact)

Recommandation : Conserver le produit dans un endroit sec et ne pas le stocker à des températures inférieures à 5°C et supérieures à 35°C.

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des sources de chaleur. Tenir hors de portée des enfants

### CODES- EMBALLAGES

Code produit	1PM001FRTE
Code ean	8020089997758
Format	1000 ml bidon
Emballage	12 bidons

  

Code produit	1PM005
Code ean	8020089997727
Format	Bidon 5 litres
Emballage	4 bidons