



# INTENSIV

## HYDROFUGE & OLÉOFUGE AVEC EFFET MOUILLÉ – SOLVANTÉ

### DESCRIPTION

ANTI-TACHE IMPERMÉABLE qui protège et réhausse la couleur d'origine des PIERRES NATURELLES - MARBRE - GRANITE - ARGILE – PORPHYRE - CIMENT.

- **RAVIVE LA COULEUR**
- **ANTI TACHE**
- **SANS EFFET DE TRANSPARENCE**
- **NE FORME PAS DE PELLICULE**
- **RÉSISTE AUX RAYONS UV**
- **NE JAUNIT PAS**
- **TRAITEMENT RÉVERSIBLE**

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide incolore
Odeur	Caractéristique
Densité	0,940 kg/l
Rendement	8-12 m <sup>2</sup> /l
Point d'inflammation	>23°C
Composition	Résines solvantées
Séchage à 25°C	12h
Séchage à 15°C	24h
Conservation	24 mois (intact)

### UTILISATION

APPLICABLE AVEC UNE BROSSE À POILS COURTS  
OU UN ROULEAU À POILS COURTS

### COMMENT

- Appliquer à l'aide d'un pinceau plat ou d'un rouleau directement sur une surface parfaitement propre et sèche.
- Laisser sécher au moins 3 heures avant d'appliquer une deuxième couche. Attendre 24 heures avant d'enlever tout résidu de produit.

### Attention :

**Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C et en plein soleil. Lors du séchage, protéger la surface de l'eau et de l'humidité.**

Recommandation : Conserver le produit dans un endroit sec et ne pas le stocker à des températures inférieures à 5°C et supérieures à 35°C.

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des sources de chaleur. Tenir hors de portée des enfants

### CODES- EMBALLAGES

Code produit	1PH001FRTE
Code ean	8020089997895
Format	1000 ml bidon
Emballage	12 bidons

Code produit	1PH005
Code ean	8020089997871
Format	Bidon 5 litres
Emballage	4 bidons

Les indications de cette fiche technique sont basées sur les caractéristiques et les utilisations potentielles dont nous disposons. En général, il n'est toutefois pas possible de déduire de ces données une quelconque obligation légale ou responsabilité