Plâtres

Plâtre traditionnel

Lutèce® Bleu 25kg



Bénéfices

Productivité chantier	Prise progressive en enduisage
Productivité chantier	Rigidification rapide des cloisons en briquetage
Productivité chantier	Adapté au chantier de moyenne surface

Description

Plâtre, à prise rapide, pour le briquetage et l'enduisage des cloisons

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Lutèce® Bleu 25kg 63sc	3496250150140	Palette de 63 sacs

Caractéristiques

Général

Consommation moyenne par cm d'épaisseur

Briquetage : 5, Enduisage : 8

Épaisseur moyenne d'application

10 mm

Couleur

Blanc

Durée d'utilisation

Briquetage : env. 30 min - Enduisage : env. 50 min

Type de finition

Lissée

Étiquetage sanitaire

A+

Épaisseur minimum d'application

Enduisage : 8 mm

Délai minimum avant finition

Enduisage : 4 semaines (selon la saison et l'aération des locaux), Briquetage : dès que les joints de plâtre sont durs

Taux de gâchage

Briquetage :75% ou saturation (100%), Enduisage : à saturation (100%)

Durée de conservation

6

Type de plâtre

B1/20/2 Plâtre de construction

Granulométrie

Fin

Le type de produit

Plâtre traditionnel

Performances

Réaction au feu

A1

Références

Numéro DOP

PEM001

Référence de norme européenne

EN 13279-1:2008

N° DTU

25.1