



RUGINOX

DÉCAPANT CONVERTISSEUR DE ROUILLE – SOLUTION ACIDE MINÉRALE

DESCRIPTION

RUGINOX peut être utilisé comme DÉROUILLEUR avec une action immédiate, ou comme traitement qui TRANSFORME la rouille en métal, grâce à un processus de phosphatation.

- ACTION TRÈS RAPIDE COMME AGENT DE DÉCAPAGE**
- NE FORME PAS DE COUCHE**
- ENDUISABLE ET PEIGNABLE APRÈS TRAITEMENT**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide brunâtre
Odeur	Caractéristique
Densité	1,325 kg/l
Rendement	15-20 m ² /lt
Conservation	24 mois (intact)
Point d'inflammation	>60°C

Recommandation : Conserver le produit dans un endroit sec et ne pas le stocker à des températures inférieures à 5°C et supérieures à 35°C.

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des sources de chaleur. Tenir hors de portée des enfants

UTILISATION

DÉCAPANT POUR LA ROUILLE

Appliquer sur la surface rouillée et laisser agir pendant environ 2 minutes. Éliminer les résidus dissous, rincer et sécher.

CONVERTISSEUR DE ROUILLE

- Enlever la rouille la plus évidente et la plus facile à enlever (avec une brosse en acier)
- Appliquer **RUGINOX** sur la surface rouillée en veillant à la protéger de l'eau et de la pluie pendant les 3 premières heures.
- Attendre la phase de transformation complète de la rouille en métal, qui a lieu en 12 à 24 heures. (La réussite de la conversion est indiquée par la couleur de la surface, qui sera d'un blanc opaque).

CODES- EMBALLAGES

Code produit	735250FRTE
Code ean	8020089735251
Format	250 ml spray
Emballage	12 sprays

Code produit	735001FRTE
Code ean	8020089735015
Format	750 ml bouteille
Emballage	12 bouteilles

Les indications de cette fiche technique sont basées sur les caractéristiques et les utilisations potentielles dont nous disposons. En général, il n'est toutefois pas possible de déduire de ces données une quelconque obligation légale ou responsabilité