



GRAZON SYNTHÉTIQUE  
**AGI**

**CO**

WWW.AG-CO.FR



# PUMA 40mm

Polyéthylène 80% / Polypropylène 20%

*Fibres et Confection*  
**100% QUALITÉ**

## RÉSISTANCE CHLORE, SEL, BROME

Fibre MicroNerve  
Trame en Latex  
Tissu renforcé  
(Fleece)


## DENSITÉ AU M<sup>2</sup>

Touffes: 27 300  
Points: 26/10cm  
Jauge: 3/8

## RÉSILIENCE USURE / 10 400 DTEX

**7.200**  
8Dtex monofilament PE droit  
**3.200**  
8Dtex monofilament PP frisé

## POIDS AU M<sup>2</sup>

  
**3,171 kgs**  
Fibres 2.200 kgs / M<sup>2</sup>  
(+/- 7%)



NON  
TOXIQUE



ADAPTÉ AUX  
ANIMAUX



NORME FABRICATION  
«REACH»




NORME USINE  
ISO 9001-14001



PERMÉABILITÉ  
60L/MIN/M2



RÉSISTANCE  
+30 NEWTONS



**GUIDE DE POSE**

Avant de procéder à l'installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs, selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérance de découpe de 5% peut être constatée.