



GAZON SYNTHÉTIQUE

AG

CO

WWW.AG-CO.FR



# ROBUSTO 35mm

Polyéthylène 70% / Polypropylène 30%

*Fibres et Confection*  
**100% QUALITÉ**

**RÉSISTANCE  
CHLORE, SEL, BROME**

Fibre W & Micronerve  
Trame en Latex  
Fibre Locked


**DENSITÉ  
AU M<sup>2</sup>**

Touffes: 12 600  
Points: 12/10cm  
Jauge: 3/8

**RÉSILIENCE  
USURE / 16 800 DTEX**

10.000  
18Dtex monofilament PE droit  
6.800  
24Dtex monofilament PP frisé

**POIDS  
AU M<sup>2</sup>**

  
**2,986 kgs**  
Fibres 1.779 kgs / M<sup>2</sup>  
(+/- 7%)



NON TOXIQUE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX



NORME FABRICATION «REACH»



NORME USINE ISO 9001-14001



PERMÉABILITÉ 60L/MIN/M2



RÉSISTANCE +30 NEWTONS



GUIDE DE POSE

Avant de procéder à l'installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs, selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérance de découpe de 5% peut être constatée.