

APPUIS DE FENÊTRE



IAPF08/IAPF09/IAPF10/ IAPF11

APPUI DE FENÊTRE POLYSTYRÈNE HAUTE DENSITÉ

Appui de fenêtre en polystyrène ignifugé revêtu d'un enduit acrylique.
S'adapte aux travaux d'**Isolation Thermique Extérieure** de la gamme **PARISO**.



LES + PRODUITS

- Léger
- Découpable sur chantier, possibilité de faire des oreilles
- Prêt à peindre (peinture acrylique)
- Confort sonore en cas de pluie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	470 et 570 mm
Largeur	1 600 et 2 000 mm
Hauteur du nez d'appui	77 mm
Conductivité thermique	$\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$
Pente	5%
Densité PSE	25 kg/m^3
Classement feu	Euroclasse E
Systèmes associés	Tous les systèmes de la gamme PARISO *

* En vigueur



RÉFÉRENCEMENT

Références	Dimensions	Unité de vente
IAPF08	1 600 x 470 mm	La pièce
IAPF09	1 600 x 570 mm	
IAPF10	2 000 x 470 mm	
IAPF11	2 000 x 570 mm	

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Stockage à plat, à l'abri du soleil et de l'humidité.

Ne pas coller :

- sur une surface non cohésive et/ou sale,
- sur une surface cintrée,
- sous des températures $< 5^{\circ}\text{C}$ et $> 35^{\circ}\text{C}$,
- par temps de pluie.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

POUR LE COLLAGE DES APPUIS

- **MAITÉ**
- **FACITÉ**
- **CALISO**
- **536 COL'EXTRÊME**

POUR LE TRAITEMENT DES OREILLES (TRANCHES LATÉRALES) DES APPUIS

- **MAITÉ**
- **FACITÉ**

La colle sera lissée à l'état frais

POUR RÉALISER LES JOINTS (TABLEAUX)

- **613 JOINT ACRYLIQUE**

