PRB VIS BOIS ISOLANT

Chevilles à visser en PVC et vis métal

- Cheville avec rondelle isolante (montage à cœur) pour une surface homogène
- Montage à fleur avec le bouchon isolant
- Simple et rapide sans poussière due au fraisage
- Serrage par vissage plus durable



		Unité de vente	En stock	Sur commande	Code article
	PRB VIS BOIS ISOLANT Vis bois pour fixer les panneaux isolants sur support bois ou sur support tôle fine jusqu'à 0,75 mm d'épaisseur. Avec rondelle isolante. Montage à cœur avec l'outil de pose fourni séparément. Montage à fleur avec le bouchon livré avec la cheville.				
	**CHEVILLE BOIS-ISOL40 (BTE100)-80MM**	Bte	●		CHEVBOIS40
	CHEVILLE BOIS-ISOL60 (BTE100)-100MM	Bte	●		CHEVBOIS60
	CHEVILLE BOIS-ISOL80 (BTE100)-120MM	Bte	●		CHEVBOIS80
	CHEVILLE BOIS-ISOL100 (BTE100)-140MM	Bte	●		CHEVBOIS100
	**CHEVILLE BOIS-ISOL120 (BTE100)-160MM**	Bte	●		CHEVBOIS120
	CHEVILLE BOIS-ISOL140 (BTE100)-180MM	Bte	●		CHEVBOIS140
	CHEVILLE BOIS-ISOL160 (BTE100)-200MM	Bte	●		CHEVBOIS160
	CHEVILLE BOIS-ISOL180 (BTE100)-220MM	Bte	●		CHEVBOIS180
	CHEVILLE BOIS-ISOL200 (BTE100)-240MM	Bte		●	CHEVBOIS200
	CHEVILLE BOIS-ISOL240 (BTE100)-280MM	Bte		●	CHEVBOIS240
	**STRU BOUCHON PSE SUR CHEV À VISSER (BTE 500)**	Bte	●		CHEVISBOUPSE
	**STRU RONDELLE LDR SUR CHEV À VISSER (BTE 100)**	Bte		●	CHEVISRONLDR
	**STRU RONDELLE PSE SUR CHEV À VISSER (BTE 100)**	Bte	●		CHEVISRONPSEB
	**STRU RONDELLE GRIS PSE SUR CHEV (BTE 100)**	Bte	●		CHEVISRONPSEG
	**STRU OUTIL SPECIAL MONT. COEUR CHEV A VISSER KIT**	Kit		●	CHEVISOUTIL
	**STRU EMBOUT STR-TX30-M8X52 POUR OUTIL**	U		●	CHEVISEMBOUT

Domaine d'emploi

USAGE DE PRB VIS BOIS ISOLANT

- Montage à «coeur» ou à «fleur» d'isolants.

Données techniques

- Diamètre de la vis : 6 mm.
- Diamètre de la rosace : 60 mm.
- Profondeur de vissage : 30 à 40 mm.

CHARGES RECOMMANDÉES

- Plaque en fibres de bois épaisseur > 17 mm : 0,25 KN.
- Panneau de particules (épaisseur > 13 mm) : 0,25 KN.
- Panneau OSB (épaisseur > 16 mm) : 0,25 KN.
- Panneau en bois massif (épaisseur >27 mm) : 0,25 KN.

Les charges recommandées ci-dessus prennent en compte un coefficient de sécurité 3.


Elles peuvent varier en fonction de la nature du support.

RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES

Application à cœur Ép. d'isolant en mm	Application à fleur Ép. d'isolant en mm	Longueur nominale en mm	Désignation
-	40	80	Cheville 120 mm
-	60	100	Cheville 140 mm
80	80	120	Cheville 160 mm

Mise en œuvre

Montage à cœur avec rondelle isolante



Montage à fleur de l'isolant avec bouchon isolant



La fiche technique fournie a pour seul objectif d'informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y figurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l'utilisateur de vérifier avant utilisation si cette fiche n'a pas été renouvelée par une autre plus récente. Il est également recommandé de se référer à la fiche technique du fournisseur afin d'obtenir la totalité des informations, notamment celles qui ne sont pas mentionnées ici. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue.
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.