PRB CHEVILLE HYDRO ISOLANT

Chevilles à frapper en PVC clou métal

> Certifiée pour les classes de matériaux B, C, D, E
> Support A possible après essais du fabricant de chevilles
> Exclusivement réservé pour une pose à «fleur» de l'isolant
> Fixations les plus couramment utilisées pour la pose de panneaux PSE





		Unité de vente	En stock	Sur commande	Code article
	**PRB CHEVILLES HYDRO ISOLANT (CLOU MÉTAL)** Chevilles expansibles à frapper pour fixer les panneaux isolants Certifiées pour les classes de matériaux B C D E (sauf béton A)				
	CHEVILLES HYDRO- ISOL 60 (BTE 250)-120MM (longueur 120mm pour isolant 60mm)	Bte	●		CHEVHYDR60
	CHEVILLES HYDRO-ISOL 80 (BTE 250)-140MM (longueur 140mm pour isolant 80mm)	Bte	●		CHEVHYDR80
	CHEVILLES HYDRO-ISOL 100 (BTE 250)-160MM (longueur 160mm pour isolant 100mm)	Bte	●		CHEVHYDR100
	CHEVILLES HYDRO-ISOL 120 (BTE 250)-180MM (longueur 180mm pour isolant 120mm)	Bte	●		CHEVHYDR120
	CHEVILLES HYDRO-ISOL 140 (BTE 250)-200MM (longueur 200mm pour isolant 140mm)	Bte	●		CHEVHYDR140
	CHEVILLES HYDRO-ISOL 160 (BTE 250)-220MM (longueur 220mm pour isolant 160mm)	Bte	●		CHEVHYDR160
	CHEVILLES HYDRO-ISOL 200 (BTE 200)-260MM (longueur 260mm pour isolant 200mm)	Bte	●		CHEVHYDR200
	CHEVILLES HYDRO-ISOL 240 (BTE 200)-300MM (longueur 180mm pour isolant 120mm)	Bte	●		CHEVHYDR240
	**MAILLET SPECIAL ITE** Permet de fixer des panneaux isolants en PSE ou en laine de roche avec les chevilles Hydro +. Pour isolant de 60 à 260 mm.				
	MAILLET SPECIAL ITE R-HDH-600	U		●	CHEVMAILLET

Domaine d'emploi

USAGE DE PRB CHEVILLE HYDRO ISOLANT

- Murs extérieurs.
- Chevilles à frapper sous ATE, pour la réalisation d'un montage à «fleur» pour les isolants en PSE (polystyrène blanc et gris) et laine de roche, rapportés en façade dans le cadre d'une ITE (Isolation Thermique Extérieure).
- Peut également être utilisées pour la fixation de panneaux extrudés.

Données techniques

- Pour épaisseurs d'isolants : de 60 à 300 mm de 20 en 20.
- Diamètre de perçage (foret) : 10 mm.
- Profondeur d'ancrage : 60 mm.
- Mode d'ancrage et d'expansion : Frappe.
- Agrément Technique Européen AT-15-4399/2005 / ATE 07/0221.

Fiche Technique - 24 février 2026

La fiche technique fournie a pour seul objectif d'informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y figurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l'utilisateur de vérifier avant utilisation si cette fiche n'a pas été renouvelée par une autre plus récente. Il est également recommandé de se référer à la fiche technique du fournisseur afin d'obtenir la totalité des informations, notamment celles qui ne sont pas mentionnées ici. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue.
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.