

MORTIERS SPÉCIAUX / SYSTÈMES D'IMPERMEABILISATION /
Revêtements en ciment

Reference

PROPAM® IMPE FLEX

Fiche d'information sur la durabilité

Description du produit :

Mortier hydraulique qui agit comme un revêtement d'étanchéité flexible, il est formulé à base de ciment, d'agrégats sélectionnés et de résines d'étanchéité spéciales.

Attributs de developpement durable du produit :







Le développement durable chez Molins :

Chez Molins, nous sommes engagés dans l'innovation et la durabilité pour lutter contre le changement climatique et avec le même objectif commun : nous voulons promouvoir le développement social et la qualité de vie des populations en créant des solutions innovantes et durables pour la construction. Nous travaillons à réduire notre impact environnemental tout en garantissant la plus haute qualité de nos solutions.

Attributs de developpement durable :

Nous avons évalué et classé nos produits selon les 7 attributs de durabilité suivants, ce qui nous permet de mettre en avant les avantages significatifs que chacun apporte à la réduction des impacts :

- Très faibles émissions de COV
- Faibles émissions de poussière
- Emballages recyclés
- Matières premières recyclées
- Déclaration environnementale des produits (EPD)
- Durabilité améliorée
- Critères de certification du bâtiment durable

Notre gamme Susterra :

Susterra a été créée pour renforcer nos objectifs de durabilité ainsi que ceux de notre chaîne de valeur. La nouvelle gamme rassemble et distingue les solutions de notre portefeuille qui présentent des attributs de durabilité. Pour plus d'informations: https://www.molins.es/en/sustainability/susterra/

.

ATTRIBUTS DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PRODUIT:

Très faibles émissions de composés organiques volatils (COV)

PROPAM® IMPE FLEX a obtenu la classification EC1 Plus pour les très faibles émissions de composés organiques volatils (COV) certifiée par GEV.
Le certificat EMICODE est administré par la GEV (Association for the Control of Emissions in Products for Flooring, Adhesives and Building Materials). La classification EC1Plus est le niveau d'émission le plus bas, avec des valeurs TVOC 3 jours ≤ 750 [µg/m³] et TVOC/TSVOC 28 jours est ≤60/≤40.
Cette caractéristique fait partie du pilier Santé & Bien-être de Susterra

EMICODE

- EMICODE-PROPAM_IMPEFLEX_FR.pdf

Déclaration environnementale de produit

PROPAM® IMPE FLEX est inclus dans la Déclaration mondiale environnementale EPD 006-032 de la famille de mortiers d'étanchéité Molins, vérifiée par AENOR.

Document de déclaration environnementale de produit (DEP)

- GlobalEPD_006-032_Propamsa_-_impermeabilizacion.pdf

Répond aux critères de certification des bâtiments durables

PROPAM® IMPE FLEX est inclus dans la feuille Molins Waterproofing Mortars de la plateforme GBCe Materials, où sa contribution aux crédits et points des sceaux de certification LEED, BREEAM et VERDE est détaillée.

Fiche GBCe

- https://materiales.gbce.es/2025/09/30/morteros-de-impermeabilizacion-molins-construction-solutions-propamsa/

Stratégie de durabilité

Découvrez notre stratégie de durabilité à l'adresse : https://www.molins.es/construction-solutions/fr/documentation/

Entités de vérification :