



## DECLARATION DES PERFORMANCES

N°0042-2013

selon l'annexe du Règlement délégué (UE) N°574/2014 modifiant l'annexe III du Règlement UE n°305/2011 (Règlement Produits de Construction)



V.3.1

### 1 - Code d'identification unique du produit type :

### PRB MORTIER DE MONTAGE

### 2 - Usage(s) prévus :

Mortier de montage performantiel d'usage courant destiné à être utilisé dans les murs, poteaux et cloisons en maçonnerie

### 3 - Fabricant :

PRB - 16 Rue de la Tour - CS 10018 - 85150 LES ACHARDS - FRANCE

### 4 - Mandataire :

Non applicable

### 5 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système d'évaluation 2+

### 6(a) - Norme harmonisée :

EN 998-2 : 2016

### Organisme(s) notifié(s) :

CSTB N°0679

Certificat(s) de conformité du contrôle de la production en usine N° : 0679-CPR-0605 et 0679-CPR-0073

### 7- Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	Catégorie M10
Résistance initiale au cisaillement	0,15 N/mm <sup>2</sup> (valeur tabulée)
Teneur en chlorures	0,1%
Réaction au feu	Classe A1
Absorption d'eau	0,5 kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> )
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu$ 15/35
Conductivité thermique ( $\lambda_{10, sec}$ )	1,21 W/mK (valeur tabulée)
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Aux Achards, le 31/10/2019

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Jacques ESTIVAL  
Directeur technique



## DECLARATION DES PERFORMANCES N°0042-2013

selon l'annexe du Règlement délégué (UE) N°574/2014 modifiant l'annexe III du  
Règlement UE n°305/2011 (Règlement Produits de Construction



**1 - Code d'identification unique du produit type:**

### PRB MORTIER DE MONTAGE

**2 - Usage(s) prévus :**

Matériau pour chape à base de ciment destiné à l'usage interne dans les bâtiments

**3 - Fabricant :**

PRB - 16 Rue de la Tour - CS 10018 - 85150 LES ACHARDS – France

**4 - Mandataire :**

Non applicable

**5 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**

Système d'évaluation 4

**6(a) - Norme harmonisée :**

EN 13813 : 2003

**Organisme(s) notifié(s) :**

Non applicable

Certificat(s) de conformité du contrôle de la production en usine N°:

**7- Performance(s) déclarée(s) :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Ffl
Émission de substances corrosives	CT
Perméabilité à l'eau	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD
Résistance mécanique :	—
- Résistance à la compression	C16
- Résistance à la flexion	F3
- Résistance à l'usure	NPD
Isolation au bruit	NPD
Absorption du bruit	NPD
Résistance thermique	NPD
Résistance chimique	NPD
Substances dangereuses	Voir FDS

**Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.**

Aux Achards, le 31/10/2019

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Jacques ESTIVAL  
Directeur technique