


# PRB APPAREIL DE DÉCOUPE PSE

Outil de découpe du PSE (épaisseur 30 cm maximum)



- > Coupe de PSE jusqu'à 30 cm d'épaisseur
- > Découpe d'angle
- > Léger
- > Utilisation sur échafaudage ou au sol avec pied de stabilisation



|                                                                                                                                                          | Unité de vente | En stock | Sur commande | Code article  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|---------------|
|  <b>APPAREIL DECOUPE PSE 212SL-30 SS COFFRE</b>                        | l'appareil     |          | ●            | DOS212SLCOUSF |
|  <b>APPAREIL DECOUPE PSE 212SL-30 + COFFRE</b><br>Pour PSE 30 cm maxi | l'appareil     |          | ●            | DOS212SLCOUP  |
|  <b>DÉCOUPE ANGLE 212SL-30 + COFFRE</b>                               | U              |          | ●            | DOS212LANG    |
|  <b>FIL DE RECHANGE OUTIL À DÉCOUPER 20M</b>                          | U              |          | ●            | DOSFILSPEWE   |
|  <b>FIL DE RECHANGE POUR ANGLE 6M</b>                                 | U              |          | ●            | DOSFILANGLE   |

## Domaine d'emploi

### USAGE DE PRB APPAREIL DE DÉCOUPE PSE

- Permet de couper au fil chaud les panneaux isolants en PSE, dans le cadre de la pose d'un système ITE.

## Données techniques

### PRODUIT

- Épaisseur de coupe : 300 mm.
- Longueur de coupe : 1280 mm.
- Poids : 14,8 kg.

### MATÉRIEL LIVRÉ AVEC

- Pieds supports pivotants.
- 1 pied de stabilisation arrière.
- 1 rail d'appui à droite avec rail intégré pour la découpe d'angle.
- 1 fusible de rechange.
- 1 fil de rechange 0,65 mm.
- 1 coffret de transport.


## Mise en œuvre

### UTILISATION


- S'utilise sur l'échafaudage en tant qu'appareil sur pieds s'appuyant contre le mur ou fixé au garde-corps au moyen d'une bande de fixation.
- S'utilise au sol comme appareil autonome avec le pied de stabilisation.

## Variantes de coupe


droite




onglet




à rainure



à rainure étagée



étagée/en feuillure





- 1- Etrier de coupe pivotant avec indication de l'angle.
- 2- Butée de profondeur pivotante pour feuillure, rainure ou coupe de séparation. Convient également pour les petites découpes de chevrons.
- 3- Rail d'appui avec guide-plaques, butée de panneau rabattable intégrée et tuteur coulissant comme protection contre le basculement pour les panneaux d'isolation épais.
- 4- Rail d'appui pivotant (1m de long) et graduation claire sur le panneau de base pour des coupes biseautées précises ayant les caractéristiques souhaitées.
- 5- Raccord d'angle renforcée en fibre de verre pour un étrier de coupe stable.
- 6- Pieds pivotants montés sur l'appareil pour un montage simple et rapide.
- 7- Rail d'appui droit pivotant avec guide-plaques.
- 8- Transformateur intégré avec fusible remplaçable.
- 9- Fixation pour garde-corps/ échafaudage (sangle) pour empêcher le basculement en cas d'appui sur des gardes-corps d'échafaudages.
- 10- Rail vertical avec trois guide-plaques pivotants pour les coupes de séparation. Également rail de guidage pour une unité de découpe d'angle en option.