PRB AVE

Armature de Verre Enduit pour système ITE PRB Thermolook GF/GM

> Armature
> Façades extérieures
> Compatible avec les enduits de ragréage sol PRB



Consommation :
- 1,10 m²/m²

	Unité de vente	En stock	Sur commande	Code article
TOILE DE VERRE AVE (ARMATURE DE VERRE ENDUIT) Pour système ITE PRB THERMOLOOK GF/GM À maroufler dans la 1ère couche d'enduit PRB THERMOLOOK				
TDV PRB 1X50ML AVE 100 (10X10)-CERTIFIE	Rlx	●		TDAVE100
TDV PRB AVE33 (10X10)- 0.33MX50M CERTIFIE	Rlx	●		TDAVE33

Domaine d'emploi

USAGE DU PRB AVE

- Murs extérieurs.
- Sols intérieurs.
- PRB AVE est utilisée comme armature pour le système d'isolation thermique rapportée en façades extérieures PRB Thermolook GF/GM sous ATE 07/0165 et DTA 7/12-1516 (en remplacement du treillis métallique). (Trame également utilisée pour armer les enduits de façades Cf au DTU 26.1 P1-1 ; P1-2 et P2).
- PRB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque CSTBat RT 24 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.
- Treillis textile pour enduits de façade. N° de certificat : 05-22 Décision d'admission CSTBat n° 69-05-22 du 18 décembre 2014.
- En sols intérieurs : Permet le renforcement des mortiers de ragréage et de dressage selon support (planchers bois,....).

Données techniques

CLASSIFICATION

CLASSEMENT Ra M E

T	Ra	M	E
2	1	4	2

- Cette fiche technique est destinée aux entreprises et aux agents vérificateurs et précise les différentes caractéristiques d'identification du treillis cité en référence.

DÉFINITION DU PRODUIT

NATURE DES CONSTITUANTS

- Fils : fibre de verre.
- Résine d'enduction : copolymère styrènebutadiène et méthacrylate.

IDENTIFICATION DU PRODUIT

- Couleur standard : blanc.
- Repérage : Une ligne imprimée à 10 cm du bord (treillis blanc).
- Type : Grille tissée.
- Dimension des mailles :

- Sens chaîne : 9 ± 0,5 mm.
- Sens trame : 8,5 ± 0,5 mm.
- Masse surfacique : 140 ± 10 % g/m².
- Taux de cendres à (625 ± 20)° C : (81,5 ± 3) %.

La fiche technique fournie a pour seul objectif d'informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y figurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l'utilisateur de vérifier avant utilisation si cette fiche n'a pas été renouvelée par une autre plus récente. Il est également recommandé de se référer à la fiche technique du fournisseur afin d'obtenir la totalité des informations, notamment celles qui ne sont pas mentionnées ici. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue.
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.