



Le panneau en laine de verre pour les cloisons modulaires

CLOISOLÈNE LV

Panneau en laine de verre revêtu d'un voile confort sur une face.



Bénéfices

PRODUCTIVITÉ CHANTIER ET CONFORT DE POSE

- Manutention facilitée par la légèreté des panneaux
- Confort de pose grâce au voile confort

PERFORMANCES ACOUSTIQUES GARANTIES

- 6 à 8 dB de gain par rapport à une cloison non isolée

ISOLANT INCOMBUSTIBLE

- Classement feu A1, répondant aux exigences réglementaires de la sécurité incendie dans les bâtiments tertiaires, ERP et IGH

Solutions

Cloisons modulaires

Description

Conductivité Thermique	0,040 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T2
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	4,0
Certificat Acermi	02/018/058
Numéro de la DoP	0001-29

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
14113	45,00	1,1	0,6	1,2	20,00	480	24,00	345,60	A
73458	55,00	1,35	0,6	1,2	16,00	384	24,00	276,48	B

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

