



Panneau de polystyrène expansé pour isolation des toitures terrasses maçonnées

EPSITOIT 25

Panneau en mousse de polystyrène expansé (PSE), de couleur blanche.



Solutions

Isolation à très hautes performances thermiques support d'étanchéité pour zone technique

Isolation à très hautes performances thermiques support d'étanchéité

Isolation thermique support d'étanchéité sous protection lourde pour terrasse accessible aux piétons

Isolation thermique support d'étanchéité sous protection lourde (PSE) (zone technique)

Isolation thermique support d'étanchéité sous protection lourde (PSE)

Description

Conductivité Thermique	0,034 W/m.K
Réaction au feu	E
Absorption d'eau à court terme (Ws)	non déclaré
Classe de compressibilité (20kPa à 80°C)	C
Classe de compressibilité (40kPa à 60°C)	C
Certificat Acermi	06/018/413
Numéro de la DoP	0004-01

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/ paq	pan(Rlx)/ pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
73834	40,00	1,15	0,5	1,2	30,00	30	1,00	18,00	C
73835	50,00	1,45	0,5	1,2	24,00	24	1,00	14,40	C
73836	60,00	1,75	0,5	1,2	20,00	20	1,00	12,00	C
73837	70,00	2,05	0,5	1,2	16,00	16	1,00	9,60	C
73838	80,00	2,35	0,5	1,2	14,00	14	1,00	8,40	C
73839	90,00	2,6	0,5	1,2	12,00	12	1,00	7,20	C
73840	100,00	2,9	0,5	1,2	12,00	12	1,00	7,20	C
73841	110,00	3,2	0,5	1,2	10,00	10	1,00	6,00	C
73842	120,00	3,5	0,5	1,2	10,00	10	1,00	6,00	C
73843	130,00	3,8	0,5	1,2					C
73844	140,00	4,1	0,5	1,2	8,00	8	1,00	4,80	C
73845	150,00	4,4	0,5	1,2	8,00	8	1,00	4,80	C

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux Epsitoit 25 sont conditionnés en colis sous film polyéthylène rétractable. Ils sont regroupés par 4 afin de former une fausse palette. Des cales solidaires du premier colis permettent la manutention par chariot élévateur.

Info-tri du produit

