



Panneau isolant thermique pour toiture sur bac acier

## EPSITOIT ACIER

Panneau rigide à bords droits en polystyrène expansé ignifugé.



### Solutions

Isolation thermique pour toiture végétalisée inaccessible ou support d'étanchéité photovoltaïque  
Isolation thermique support d'étanchéité pour toiture inaccessible

### Description

Conductivité Thermique	0,036 W/m.K
Réaction au feu	E
Absorption d'eau à court terme (Ws)	non déclaré
Classe de compressibilité (20kPa à 80°C)	B
Classe de compressibilité (40kPa à 60°C)	C
Certificat Acermi	06/018/411
Numéro de la DoP	0004-01

## Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m².K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/ paq	pan(Rlx)/ pal	paq/pal	m²/pal	Disponibilité *
1EA9060451000190	45,00	1,25	0,19	1,1					C
1EA90605012001000	50,00	1,4	1	1,2	12,00	12	1,00	14,40	C
1EA90606012001000	60,00	1,65	1	1,2	10,00	10	1,00	12,00	C
1EA90607012001000	70,00	1,95	1	1,2	8,00	8	1,00	9,60	C
1EA90608012001000	80,00	2,25	1	1,2	7,00	7	1,00	8,40	C
1EA90609012001000	90,00	2,5	1	1,2	6,00	6	1,00	7,20	C
1EA90610012001000	100,00	2,8	1	1,2	6,00	6	1,00	7,20	C
1EA90611012001000	110,00	3,1	1	1,2	5,00	5	1,00	6,00	C
1EA90612012001000	120,00	3,35	1	1,2	5,00	5	1,00	6,00	C
1EA90613012001000	130,00	3,65	1	1,2	4,00	4	1,00	4,80	C
1EA90614012001000	140,00	3,95	1	1,2	4,00	4	1,00	4,80	C
1EA90615012001000	150,00	4,2	1	1,2	4,00	4	1,00	4,80	C
1EA90618012001000	180,00	5,05	1	1,2	3,00	3	1,00	3,60	C
1EA90620012001000	200,00	5,6	1	1,2	3,00	3	1,00	3,60	C
1EA90622012001000	220,00	6,2	1	1,2	2,00	2	1,00	2,40	C
1EA90624012001000	240,00	6,75	1	1,2	2,00	2	1,00	2,40	C
1EA90625012001000	250,00	7,05	1	1,2	2,00	2	1,00	2,40	C

\*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

Les panneaux Epsitoit Acier sont conditionnés en colis sous film polyéthylène. Ils sont regroupés par 4 afin de former une fausse palette. Des cales soladires du premier colis permettent la manutention par chariot élévateur.

## Info-tri du produit

