



Le panneau isolant invisible teinté dans la masse, pour une finition esthétique parfaite, idéale pour les bardages ajourés ou translucides

## ISOFAÇADE NOIR 32P

Panneau de laine de verre semi-rigide noir revêtu d'un voile de verre



### Bénéfices

#### MISE EN OEUVRE RAPIDE ET TOUT CONFORT

- Grand confort de pose grâce au voile confort
- Excellente tenue mécanique pour une manipulation aisée par une seule personne

#### PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

- Effets nuagés par transparence évités, y compris dans les points singuliers et découpes
- Bonne résistance aux intempéries (pluie, vent...) lors de la pose
- Confort thermique en hiver comme en été

#### TRÈS FAIBLE MASSE COMBUSTIBLE RAPPORTÉE SUR LA FAÇADE

### Solutions

Isolation des murs par l'extérieur par une façade préfabriquée

### Description

Conductivité Thermique	0,032 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T3
Réaction au feu	A2-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1

Absorption d'eau à long terme (Wlp)	<3
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15,0
Certificat Acermi	02/018/106
Numéro de la DoP	0001-16

## Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m².K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m²/pal	Disponibilité *
83068	45,00	1,4	0,6	1,35	10,00	160	16,00	129,60	B
83105	60,00	1,85	0,6	1,35	7,00	112	16,00	90,72	B
83067	100,00	3,1	0,6	1,35	4,00	64	16,00	51,84	B

\*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

Les panneaux sont conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palette bois banderolée.

## Info-tri du produit

