



Panneau de laine de verre avec surfaçage pour l'isolation des plafonds

SHEDISOL DÉCOR

Panneau rigide en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur en kraft aluminium laqué sur une face, renforcé de deux voiles de verre et rebordé sur deux côtés.



Solutions

Isolation des toitures chaudes entre pannes pour locaux non chauffés
Shedisol
Isolation thermique renforcé entre pannes

Description

Conductivité Thermique	0,035 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T3
Réaction au feu	B-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	non déclaré
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	7,0
Classe de compressibilité (20kPa à 80°C)	7,0 m ² .h.Pa/mg
Certificat Acermi	03/018/212
Numéro de la DoP	0001-35

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/ paq	pan(Rlx)/ pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
89659	50,00	1,4	1	1,5	8,00	48	6,00	72,00	B
90121	80,00	2,25	1	1,5	5,00	30	6,00	45,00	B

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux sont conditionnés en cartons livrés sur palettes bois filmées.

Info-tri du produit

