



Panneau de laine de verre avec surfaçage pour l'isolation des plafonds

SHEDISOL LUMIÈRE A2

Panneau rigide en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur en kraft aluminium laqué sur une face, renforcé de deux voiles de verre et rebordé sur deux cotés.



Solutions

Isolation des toitures chaudes entre pannes pour locaux non chauffés
Shedisol
Isolation thermique renforcé entre pannes

Description

Tolérance d'épaisseur	T3
Réaction au feu	A2-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	non déclaré
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	7,0
Classe de compressibilité (20kPa à 80°C)	7,0 m ² .h.Pa/mg
Certificat Acermi	10/018/636
Numéro de la DoP	0001-34

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/ paq	pan(Rlx)/ pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
66906	50,00	1,55	1	1,5	8,00	48	6,00	72,00	B
66907	50,00	1,55	1	1,985	8,00	48	6,00	95,28	B
68272	80,00	2,25	1	1,5	5,00	30	6,00	45,00	B
68273	80,00	2,25	1	1,985	5,00	30	6,00	59,55	B

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux sont conditionnés en cartons livrés sur palettes bois filmées.

Info-tri du produit

