

FAÇADES

FAÇADES ANCIENNES

ENDUIT PLÂTRE CHAUX GRAIN MOYEN



LES + PRODUIT

- ▶ Restauration traditionnelle à l'identique
- ▶ Aspect pierre de taille
- ▶ Forme un calcin protecteur
- ▶ Respect des échanges hygrothermiques

DOSAGE EN EAU

- ▶ 6 à 8 litres par sac de 20 kg

CONSOMMATION

- ▶ 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur minimum

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ DTU 26.1
- ▶ NF EN 13279-1

CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 20 kg
- ▶ Palette de 48 sacs de 20 kg (960 kg)

CONSERVATION

- ▶ 6 mois
- à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- ▶ R.C. fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : SIKA France SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Mars 2024

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

SIKA France SAS

84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Parexlanko, une marque Sika.

PAREXLANKO

PARILIEN



DESCRIPTION

- Mortier plâtre-chaux blanc naturel ou teinté conforme aux exigences du DTU 26.1 correspondant à un fait-sur-chantier (1 vol. de chaux aérienne + 3 vol. de plâtre gros + 2 vol. de sable).
- Il permet d'enduire, de restaurer les maçonneries extérieures houddées au mortier de plâtre et de créer des ornements de masse moulés ou calibrés.
- PARILien a été évalué favorablement par le LRMH dans le cadre de travaux de recherche du Cercle des Partenaires du Patrimoine sur « Les enduits au plâtre en Île-de-France du XVII^e au XX^e siècle ».

NUANCER

Les teintes sont données à titre indicatif.



ASPECTS DE FINITION

- Gratté, coupé à la Berthelet ou au chemin de fer

FINITIONS ASSOCIÉES

- BADI DECO, CALCIDIÉCO a fresco ou a secco, SILICANE LISSE, CALCILISSE.

SUPPORTS

ADMISSEABLES

- Maçonneries anciennes houddées au mortier de plâtre
- Constructions à pans de bois avec remplissage houddé au plâtre

LIMITES D'EMPLOI

- Soubassemens

CARACTÉRISTIQUES

- Enduit teinté dans la masse

Composition

- Liants : plâtre gros (PCG 1), chaux aérienne (CL 90)
- Charges : sables calcaires et siliceux

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit destiné aux professionnels.
- Protection des enduits contre le ruissellement des eaux : les façades sont obligatoirement protégées par un débord de toiture suffisant. Les soubassemens doivent être réalisés avec un enduit hydraulique peu capillaire. Les protections d'origine, corniches, bandeaux de recouvrement à chaque niveau de plancher doivent être fonctionnelles. Ces protections sont recouvertes de zinc et munies d'une goutte d'eau.
- Ne pas appliquer sur supports gelés et en cas de risque de gel.
- Températures minimales d'application : + 5°C pour les teintes claires, + 8°C pour les teintes soutenues.
- Au-delà de + 30°C prendre des dispositions particulières (protection, humidification...).
- Porter des gants imperméables conformes à la norme EN ISO 374-2 (voir paragraphe 8 de la FDS), des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrants.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité.