Fiche de Produit :

SAS FIX



SAS FIX est un mortier pour joints prêt à l'emploi, à base de granulats sélectionnés et de résines synthétiques. Étant perméable, il facilite la filtration des eaux de surface. En raison de sa consistance sèche, il est facile à installer, ce qui permet de gagner beaucoup de temps sur place car il ne tache pas les pièces.

CARACTERISTIQUES

- Jusqu'à 20 fois plus rapide que les méthodes traditionnelles
- Prêt à l'emploi. Application au balai et à la brosse. Ne nécessite pas d'outils spéciaux.
- Joints forts et durables, résistants aux gelées, aux produits chimiques et qui évitent la croissance des mauvaises herbes.
- Les joints sont perméables. Tout projet doit posséder un bon système de drainage.

INFORMATION TECNIQUE

Modèle	SASFIX20
Conditionnement	Seau de 20 kg.
Rendement	1m²/kg aprox.



MODE D'EMPLOI

1. Placer le revêtement sur une base parfaitement nivelée.
2. Ouvrir le sac de SAS FIX emballé sous vide et verser la quantité nécessaire pour couvrir une superficie de 4/5 m².
3. À l'aide d'un balai et/ou d'une brosse, introduire le produit dans les joints.
4. Tasser le produit à l'intérieur des joints à l'aide d'une truelle ou d'un outil approprié. SAS FIX doit rester au-dessous du niveau du revêtement pour faire ressortir le joint.
5. Recueillir les restes du produit qui pourra être utilisé pour continuer à sceller d'autres joints, pourvu qu'on ne dépasse pas le temps maximum d'application.

TENIR COMPTE :

- Le temps de durcissement est de 2 à 6 heures à 20 ºC.
- Sceller les joints avec SAS FIX a condition que les joints aient aux moins 10 mm de largeur par 30mm de profondeur. Prévoir des joints de dilatation assortis aux joints structuraux.

MANIPULATION

- Utiliser les équipements de protection appropriés (lunettes, masque et gants).

IMPORTANT

ELEMENTS DE SÉCURITÉ:

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.
P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 : Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302+P352 : En cas de contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau et au savon.
P321 : Traitement spécifique (voir conseils sur cette étiquette).
P333+P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Consulter un médecin.