

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 674-CPR-18-03

1. Code d'identification unique du produit type: **LEGEO MIX**
2. Usages prévus: **Matériel pour chape ciment pour une utilisation interne dans les bâtiments**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **4**
6. Norme harmonisée: **EN 13813:2002**

Organismes notifiés: Non applicable

7. Performances déclarées:

Réaction au feu	A1FL
Emission de substances corrosives	CT
Perméabilité à l'eau	NPD
Perméabilité aux vapeurs d'eau	NPD
Résistance à la compression	C12
Résistance à la flexion	F3

Résistance à l'usure	NPD
Isolation au bruit	NPD
Absorption acoustique	NPD
Résistance thermique	NPD
Résistance chimique	NPD

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dott. Samuele Beraldo

Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques

Spresiano, 27/03/2018

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268



ETICHETTA CE

Prodotto: LEGEO MIX



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy
14
674-CPR-18-03

EN 13813:2002 - CT-C12-F3

LEGEO MIX

Cementitious screed material for use internally in buildings

Reaction to fire:	A1FL
Release of corrosive substances:	CT
Water permeability:	NPD
Water vapor permability:	NPD
Compressive strength:	C12
Flexural strength:	F3
Wear resistance:	NPD
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance λ:	NPD
Chemical resistance:	NPD