



MINÉRALISATEUR DURCISSEUR DE SURFACE

Imperméabilise, consolide et limite le poussiérage



PRÊT À L'EMPLOI

NETTOYAGE A L'EAU

APPLICATION FACILE AU
PULVÉRISATEUR

5L

= 25 m²

PRÊT À L'EMPLOI

APPLICATION EXTÉRIEURE

Bétons, mortiers, enduits, briques, plâtres,
pierres naturelles ou reconstituées, etc ...

L611 PERFORM PIERRDUR

N°LOT :

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi.

Les supports doivent être propres, dégraissés et débarrassés des parties non adhérentes.

Appliquer au pulvérisateur jusqu'à saturation une première couche diluée à raison de 1 volume pour 1 volume d'eau. Appliquer une seconde couche pure après séchage de la première.

CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 5 m² au litre.

SÉCHAGE ENTRE LES COUCHES : 1 à 3 heures.

SÉCHAGE COMPLET : 48 à 72 heures.

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.

Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C.

CONSERVATION : 12 MOIS

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Eviter les projections sur le verre, l'aluminium et les surfaces sensibles. Rincer aussitôt à l'eau.

Dans le cas de supports pouvant craindre un changement d'aspect, faire un essai préalable sur une petite surface cachée.

Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité en ligne sur www.aria-france.com



LES MATÉRIAUX DE LA CITÉ
ZI La Bouriette 345 bd Denis Papin,
11000 CARCASSONNE
TEL : 04 30 72 15 30
www.materiaux-cite.fr

